

Serie GB

Amplificatori da palo 1 ingresso

 Made in Italy 

Amplificatori larga banda per esterno, adatto a impianti di ricezione singoli o piccole dimensioni.

Si caratterizzano per la cura del taglio LTE 800 Mhz, connettori tipo F, contenitore esterno studiato per rallentare la degradazione della plastica dovuta all'esposizione al sole ed agli agenti atmosferici.



Articolo	GB201VU	GB201VU-A	GB201VU-A-A
Codice	10712001	10712021	10712025
N. ingressi	1	1	1
N. attenuatori resistivi	-	2 III/UHF	3 III/UHF/ AGC
Caratteristiche			AGC
Livello max di uscita IMD3 -54 dB 2 toni	108 dBuV	108 dBuV	104 dBuV
Livello max di uscita IMD3 -35dB 2 toni	115 dBuV	115 dBuV	110 dBuV
Guadagno banda VHF	20 dB	20 dB	20 dB
Guadagno banda UHF	20 dB	20 dB	24 dB
Corrente assorbita	130 mA	130 mA	60 mA
Tensione di alimentazione	12V	12V	12V
Alimentatore esterno	12V	12V	12V
Amplificazioni separate			

Caratteristiche

- Connettori tipo F
- Attacco a palo in metallo
- Amplificazioni delle bande separate
- Componenti di alta qualità